



USO INTERNO


NATTÈ FILTRANTE




RULLO XS
A CATENA O MOLLA




RULLO A CATENA
CON O SENZA
CASSONETTO




RULLO A MOTORE
CON O SENZA
CASSONETTO




RULLO 70 XL
A CATENA O MOTORE
CON O SENZA
CASSONETTO





LOOK IN
A MOLLA O CATENA




RULLO A MOLLA
CON O SENZA
CASSONETTO




RULLO AD ARGANELLO
CON O SENZA
CASSONETTO



CN.020
Bianco ottico




CN.0207
Grigio/Bianco




CN.0202
Bianco naturale



CN.0707
Grigio



CN.0208
Bianco/Avorio



CN.1001
Grigio/Nero



CN.1011
Marrone/Nero

NATTÈ FILTRANTE

DESCRIZIONE MATERIALE

Description of the material
Beschreibung des Materials

29 % POLIESTERE - 71 % PVC
29 % Polyester - 71 % PVC
29 % Polyester - 71 % PVC

PESO (g/mq.)

Weight (g/mq.)
Gewicht (g/mq.)

385 ca.

SPESSORE (mm.)

Thickness (mm.)
Dicke (mm.)

0,35 ca.

LARGHEZZA TESSUTO

Fabric width
Stoffbreite

250 - 320 cm.

STABILITÀ ALLA LUCE

Light fastness
Lichtechtheit

> 7 (UNI EN ISO 105-B02)

COMPORAMENTO ALLA FIAMMA

Fire reaction
Feuerverhalten

IGNIFUGO CLASSE 1
Class 1 fire-retardant
Feuerhemmend Klasse 1



MANUTENZIONE

Maintenance
Wartung

PULIRE CON PANNINO UMIDO
Clean with damp cloth
Mit einem feuchten Lappen reinigen

FATTORE DI APERTURA

Openess factor
Faktor von Öffnung

± 5%



INDOOR
comfort



EASY
maintenance



ENERGY
saving



LEAD
FREE

COMPORAMENTO AL CALORE

Behaviour to the heat
Warmereflektion

COLOR ± 2%	R **	T **	A **
CN.020	70	24	6
CN.0202	66,6	23,4	10
CN.0208	59,8	21,3	18,9
CN.0207	48,8	16,1	35,2

** R= Riflessione; T= Trasmissione; A= Assorbimento

COMPORAMENTO AL CALORE

Behaviour to the heat
Warmereflektion

COLOR ± 2%	R **	T **	A **
CN.0707	36,4	12,8	50,8
CN.1001	17,7	8,9	73,4
CN.1011	7,9	7,3	84,8