





SERGE FILTRANTE


SERGE
filtrante




LOOK OUT ZIP
CATENA, ARGANELLO
O MOTORE




LOOK OUT
CON CAVI IN ACCIAIO
CATENA, ARGANELLO
O MOTORE



LOOK OUT
SENZA CASSONETTO
CATENA, ARGANELLO
O MOTORE




CS.0202
Bianco




CS.0808
Beige



CS.0303
Sabbia




CS.1111
Marrone




CS.0702
Grigio/Bianco



CS.0707
Grigio



CS.0102
Antracite/Bianco



CS.0110
Nero/Grigio

SERGE FILTRANTE

DESCRIZIONE MATERIALE
Description of the material
Beschreibung des Materials

42 % FIBRA DI VETRO - 58 % PVC
42 % Fibreglass - 58 % PVC
42 % Glasfaser - 58 % PVC

PESO (g/mq.)
Weight (g/mq.)
Gewicht (g/mq.)

525 ca.

SPESSORE (mm.)
Thickness (mm.)
Dicke (mm.)

0,74 ca.

LARGHEZZA TESSUTO
Fabric width
Stoffbreite

270 - 320 cm.

COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA
Fire reaction
Feuerverhalten

IGNIFUGO CLASSE 1
Class 1 fire-retardant
Feuerhemmend Klasse 1



MANUTENZIONE
Maintenance
Wartung

PULIRE CON PANNINO UMIDO
Clean with damp cloth
Mit einem feuchten Lappen reinigen

FATTORE DI APERTURA
Openness factor
Faktor von Öffnung

5%



INDOOR
comfort



EASY
maintenance



ENERGY
saving



LEAD
FREE

Dati tessuto lato Colorato (vista esterno stanza)

COMPORTAMENTO AL CALORE
Behaviour to the heat
Warmereflektion

COLOR ± 2%	R **	T **	A **
CS.0202	65,9	21	13,2
CS.0808	52,5	14,9	32,5
CS.0303	36,5	9,4	54,1
CS.1111	8,1	3,9	88

** R= Riflessione; T= Trasmissione; A= Assorbimento

COMPORTAMENTO AL CALORE
Behaviour to the heat
Warmereflektion

COLOR ± 2%	R **	T **	A **
CS.0702	50,9	11,7	37,4
CS.0707	38,3	10,1	51,7
CS.0102	37,2	6,7	56,2
CS.0110	9,9	3,6	86,5

Dati tessuto lato Colorato (vista interno stanza)

COMPORTAMENTO AL CALORE
Behaviour to the heat
Warmereflektion

COLOR ± 2%	R **	T **	A **
CS.0202	66,3	21	12,7
CS.0808	52,7	14,9	32,4
CS.0303	37	9,4	53,6
CS.1111	8,4	3,9	87,7

** R= Riflessione; T= Trasmissione; A= Assorbimento

COMPORTAMENTO AL CALORE
Behaviour to the heat
Warmereflektion

COLOR ± 2%	R **	T **	A **
CS.0702	46,9	11,7	41,4
CS.0707	39,4	10,1	50,5
CS.0102	26,9	6,7	66,4
CS.0110	12,6	3,6	83,8

La tonalità del colore delle tende potrà subire delle variazioni, pertanto l'azienda non si ritiene in alcun modo responsabile per questo inconveniente