





USO INTERNO

MAGIC OSCURANTE


MAGIC
oscurante




PLISSÈ 20 MM
A CORDE




PLISSÈ 20 MM
A CATENA O MOTORE



Il lato colorato si intende vista interno stanza,
mentre quello bianco si intende vista esterna




HD.011
Bianco



HD.012
Avorio



HD.014
Nocciola



HD.015
Grigio



HD.016
Antracite

MAGIC OSCURANTE

DESCRIZIONE MATERIALE
Description of the material
Beschreibung des Materials

100 % POLIESTERE
100 % Polyester
100 % Polyester

PESO (g/mq.)
Weight (g/mq.)
Gewicht (g/mq.)

210 ca.

SPESSORE (mm.)
Thickness (mm.)
Dicke (mm.)

0,15 ca.

LARGHEZZA TESSUTO
Fabric width
Stoffbreite

300 cm.

COMPORAMENTO ALLA FIAMMA
Fire reaction
Feuerverhalten

NON IGNIFUGO
Flammable
nicht Feuerhemmend

MANUTENZIONE
Maintenance
Wartung

PULIRE CON PANNINO UMIDO
Clean with damp cloth
Mit einem feuchten Lappen reinigen

STABILITÀ ALLA LUCE
Light fastness
Lichtechtheit

≥ 4/5 (UNI EN ISO 105-B02)

COMPORAMENTO AL CALORE

Behaviour to the heat
Warmereflektion

| COLOR ± 2% | R ** | T ** | A ** |
|------------|------|------|------|
| HD.011 | 70 | 0 | 30 |
| HD.012 | 70 | 0 | 30 |
| HD.014 | 70 | 0 | 30 |

COMPORAMENTO AL CALORE

Behaviour to the heat
Warmereflektion

| COLOR ± 2% | R ** | T ** | A ** |
|------------|------|------|------|
| HD.015 | 70 | 0 | 30 |
| HD.016 | 70 | 0 | 30 |

** R= Riflessione; T= Trasmissione; A= Assorbimento